




**YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS
GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS
DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ**

ANEXO 3

GRAFICOS

Hoja:
1 de 10



CLASE DE TRAZADO	RECUBRIMIENTO MIN. "A" (m)	
	SUELO NORMAL	ROCA CONSOLIDADA
CLASE 1	0,8	0,5
CLASE 2	1,0	0,65
CLASE 3 Y 4	1,0	0,65
CUNETAS DE DRENAJE EN CAMINOS PUBLICOS, CRUCES DE CAMINOS Y FERROCARRILES (TODAS LAS CLASES DE TRAZADO)	1,0	0,65

NOTAS:

1. LAS CLASES DE TRAZADOS DE ACUERDO A ASME/ANSI B31.8
2. EXCAVACION EN ROCA SIGNIFICA CUALQUIER EXCAVACION QUE REQUIERA USO DE EXPLOSIVOS PARA SU REMOCION.
3. EN TERRENOS CULTIVADOS , LA DISTANCIA MINIMA "A" SERA DE 1.3 METROS.
4. LA PROFUNDIDAD DEL SUELO VEGETAL SERA AL MENOS IGUAL A LA ADYACENTE A LA ZANJA.
5. DEJAR UNA DISTANCIA RAZONABLE PARA EVITAR DERRAMAMIENTO DEL MATERIAL EXCAVADO.
6. PARA CASOS ESPECIALES CONSULTAR Y PONERSE DE ACUERDO CON LA SUPERVISION
7. ESTA DIMENSION SERA MINIMO 0,2 m. O COMO LO AUTORICE LA SUPERVISION
8. O.D. IGUAL A DIAMETRO EXTERNO DE TUBERIA.
9. EN TERRENOS ROCOSOS LA CAMADA DE TIERRA CERNIDA EXCENTA DE PIEDRAS DEBE TENER UN ESPESOR MINIMO DE 0.2 m



Y.P.F.B.

DIRECCION DE GAS NATURAL

Plano tipo:
**REQUERIMIENTO PARA EXCAVACION
Y RELLENADO DE ZANJA**

PLANO: N° 1

FECHA: OCTUBRE DE 2009

APROBADO:

ESCALA:
S/E




YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS
GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS
DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ

ANEXO 3

GRAFICOS

Hoja:
2 de 10






YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS
GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS
DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ

ANEXO 3

GRAFICOS

Hoja:
3 de 10



NOTAS:

1. TODA INSTALACION EN CRUCES SERA REALIZADA DE ACUERDO CON LAS REGULACIONES Y PERMISOS QUE SEAN APLICABLES.
2. DEBERAN USARSE TUBOS ENTEROS, A MENOS QUE LO CONTRARIO SEA APROBADO POR EL SUPERVISOR
3. TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN SER 100% RADIOGRAFIADOS
4. LA FUNDA TENDRA UN DIAMETRO DE 6" DEBERÁ IR MAS ALLA DE LA FAJA DE R.O.W DEBERÁ SER DEL MISMO MATERIAL QUE EL TUBO DE GAS Y TENDRÁ REVESTIMIENTO SIMILAR A ÉSTE DEBERÁ TENER SU VENTEOS DE 2" DEBIDAMENTE PROTEGIDOS
5. SE INSTALARAN ESTACIONES DE PRUEBA CATODICA EN LOS CRUCES DE CAMINOS, SEGUN REQUERIMIENTOS.
6. SE INSTALARAN POSTES DE SEÑALIZACION QUE INDIQUEN LA EXISTENCIA DE TUBERIA ENTERRADA, SEGUN REQUERIMIENTOS.
7. LOS CRUCES DE CAMINOS SERAN RELLENADOS CON MATERIAL SELECCIONADOS Y COMPACTADOS DE ACUERDO Y CON LAS NORMAS Y REGULACIONES QUE SEAN APLICABLES. EL DISEÑO ESTRUCTURAL DE CARRETERAS PAVIMENTADAS REEMPLAZOS DE BERMAS SERAN IGUALES O MEJORES A LAS ESTRUCTURAS DE LOS PAVIMENTOS Y BERMAS EXISTENTES, EN CUANTO A CALIDAD DE MATERIALES Y SU NIVEL DE COMPACTACION.
8. EN FORMACIONES ROCOSAS, LA PROFUNDIDAD MINIMA DE EXCAVACION PODRIA SER REDUCIDA A 65 cm. BAJO LA CUNETTA DE DRENAJE, CON TAL QUE LA PROFUNDIDAD EN EL EJE DE LA VIA, SE MANTENGA.
9. LOS SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO Y SEÑALIZACION SE IMPLEMENTARAN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS NORMAS Y REGULACIONES QUE SEAN APLICABLES.
10. R.O.W. IGUAL A PISTA O FAJA DEL CAMINO SEGUN CORRESPONDA.
11. O.D IGUAL A DIAMETRO EXTERIOR DE LA TUBERIA.

		Y.P.F.B.	
DIRECCION DE GAS NATURAL			
Plano tipo: CRUCE CAMINO CON PAVIMENTO			
		PLANO: N° 10	
FECHA: OCTUBRE DE 2009	APROBADO:	ESCALA: S/E	




YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS
GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS
DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ

ANEXO 3

GRAFICOS

Hoja:
4 de 10



NOTAS:

1. DUEÑOS DE CABLES Y TUBERIAS DE OTROS PROYECTOS SERAN NOTIFICADOS CON TIEMPO SUFICIENTE DE MANERA DE MANTENER CONTACTO NECESARIO DURANTE LA INSTALACION DEL GASODUCTO.
2. PROTECCION CATODICA Y SEÑALIZACION SERA UTILIZADA SEGUN REQUERIMIENTOS.
3. DETALLES DEL ZANJA VER DIBUJO



Y.P.F.B.

DIRECCION DE GAS NATURAL

Plano tipo:
CRUCE CON OTRAS TUBERIAS Y
OTRAS CANALIZACIONES

PLANO: N° 12

FECHA: OCTUBRE DE 2009

APROBADO:

ESCALA:
S/E




La fuerza que transforma Bolivia

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS
GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS
DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ

ANEXO 3

GRAFICOS

Hoja:
5 de 10



NOTAS :

1. TODA INSTALACION EN CRUCES SERA REALIZADA DE ACUERDO CON LAS REGULACIONES Y PERMISOS QUE SEAN NECESARIOS
2. DEBERAN USARSE TUBOS ENTEROS, A MENOS QUE LO CONTRARIO SEA APROBADO POR LA SUPERVISION
3. TODOS LOS CORDONES DE SOLDADURA DEBERAN SER 100 % RADIOGRAFIADOS.
4. LA TUBERIA DE GAS ESTARA ENFUNDADA EN UNA TUBERIA DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS LA FUNDA TENDRA UN REVESTIMIENTO IGUAL QUE LA DE GAS Y SU DIAMETRO SERA EL OD + 2 PULG
5. SE INSTALARAN ESTACIONES DE PRUEBA DE PROTECCION CATODICA EN LOS CRUCES DE CAMINO, SEGUN REQUERIMIENTOS.
6. LOS FOSOS DE PERFORACION ESTARAN LOCALIZADOS A UN MINIMO DE 3 METROS DESDE EL EXTREMO DEL CAMINO Y FUERA DE LA CUNETAS LATERAL DE DRENAJE . LA ZANJA EXCAVADA, EN LA CUAL SE INSTALARA LA TUBERIA DEBERA SER RELLENADA DE UNA MANERA ADECUADA Y A PLENA SATISFACCION DE LA SUPERVISION LA FUNDA SERÁ DE 10" (TENDRA ANILLOS SEPARADORES ENTRE LA TUBERIA DE GAS Y LA FUNDA DESPUES DE LA INSTALACION LA FUNDA DEBERÁ QUEDAR ESTANCA)
7. EN FORMACIONES ROCOSAS , LA PROFUNDIDAD MINIMA DE EXCAVACION PODRIA SER REDUCIDA A 65 cms. BAJO LA CUNETAS, CON TAL QUE LA PROFUNDIDAD EN EL EJE DE LA VIA SE MANTENGA.
8. LOS SISTEMAS DE CONTROL DE TRAFICO Y SEÑALIZACION SE IMPLEMENTARAN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LAS NORMAS Y REQUERIMIENTOS ESTABLECIDOS
9. EL ESPACIO ANULAR ENTRE LA FUNDA Y LA PARED DEL HOYO PERFORADO SERA INYECTADO CON LECHADA DE CEMENTO DESPUES DE LA INSTALACION DEL TUBO. LA PERFORACION NO DEBE HACERSE UTILIZANDO EL TUBO DE GAS. EL TUBO PILOTO PUEDE SER LA FUNDA

Y.P.F.B.		
DIRECCION DE GAS NATURAL		
Plano tipo: CRUCE DE CAMINO CON PAVIMENTO CON FOSO DE PERFORACION		
PLANO: N° 9		
FECHA: OCTUBRE DE 2009	APROBADO:	ESCALA: S/E




YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS
GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS
DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ


ANEXO 3

GRAFICOS

Hoja:
6 de 10



ELEVACION



VISTA ISOMETRICA

NOTAS:

1. LOSA DE HORMIGON QUE SERA INSTALADA COMO PROTECCION ADICIONAL DONDE SE REQUIERA, SEGUN LO AUTORICE LA SUPERVISION
2. EL CONTRATISTA PROVEERA TODOS LOS MATERIALES.
3. O.D. IGUAL A DIAMETRO EXTERNO DE TUBERIA.



Y.P.F.B.

DIRECCION DE GAS NATURAL

Plano tipo: LOSA DE HORMIGON
PARA PROTECCION ADICIONAL

PLANO: N° 11


FECHA: OCTUBRE DE 2009

APROBADO:

ESCALA:
S/E



POSTES DE SEÑALIZACIÓN




REFERENCIAS:

1. Dimensiones en mm
2. El hormigon debera tener una resistencia de 280 Kg/cm2 a los 28 dias.
3. Resistencia caracteristica del acero $F_{yk} = 5000$ Kg/cm2

YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS
REDES DE GAS SANTA CRUZ

Proyecto:		
Plano: DIAGRAMA DE CONSTRUCCION		
Fecha: Mayo 2012	Escala: Grafica	Escala Grafica:



REFERENCIAS:

1. Dimensiones en mm
2. El hormigon debera tener una resistencia de 280 Kg/cm2 a los 28 dias.
3. Resistencia caracteristica del acero $F_{yk} = 5000$ Kg/cm2


YACIMIENTOS PETROLIFEROS FISCALES BOLIVIANOS
GERENCIA NACIONAL DE REDES DE GAS Y DUCTOS
REDES DE GAS SANTA CRUZ

Proyecto:		
Plano: DIAGRAMA DE CONSTRUCCION		
Fecha: Mayo 2012	Escala: Grafica	Escala Grafica:





LETREROS DE SEÑALIZACIÓN



PLANILLA 1
TAMAÑOS DE LETRAS
LETREROS DE SEÑALIZACIÓN

TIPO	TAMAÑO TEXTO	TIPO DE LETRA	COLOR	FONDO
T1	45 mm	ARIAL	NEGRO	AMARILLO
T2	30 mm	ARIAL	NEGRO	AMARILLO
T9	24 mm	ARIAL BLACK	AMARILLO	ROJO
T10	18 mm	ARIAL BLACK	AMARILLO	NEGRO
T11	7 mm	ARIAL	AMARILLO	NEGRO
T12	7 mm	ARIAL	NEGRO	AMARILLO
T13	10 mm	ARIAL	NEGRO	AMARILLO
T14	10 mm	ARIAL	NEGRO	ROJO
T15	10 mm	ARIAL	AMARILLO	NEGRO
T16	2,5 mm	ARIAL	NEGRO	AMARILLO
T17	4,5 mm	ARIAL	NEGRO	AMARILLO
T18	8,5 mm	ARIAL	NEGRO	AMARILLO



REFERENCIAS:

1. Dimensiones en mm
2. El Hormigón deberá tener una resistencia de 280 Kg /cm² a los 28 días Dimensiones.
3. Resistencia característica del acero Fyk = 5000 KG/cm²



 La fuerza que transforma Bolivia	YACIMIENTOS PETROLÍFEROS FISCALES BOLIVIANOS GERENCIA DE REDES DE GAS Y DUCTOS DISTRITO REDES DE GAS SANTA CRUZ	ANEXO 3
	GRAFICOS	Hoja: 9 de 10

LETRERO DE OBRA

2.8 m

2.0



La fuerza que transforma Bolivia

INVERSIÓN:
Bs. 0.00,00

ZONA: OTB'S BENEFICIADAS

GAS DOMICILIARIO
 PARA LOS BOLIVIANOS

OBRA EN CONSTRUCCIÓN



	Y.P.F.B
GERENCIA NACIONAL REDES DE GAS Y DUCTOS	
Parotico	
FECHA DE EJECUCION	RANON 8
FECHA	APROBADO
	ESCALA SE



La fuerza que transforma Bolivia

SEÑALIZACION



		Y.P.F.B
GERENCIA NACIONAL REDES DE GAS Y DUCTOS		
Proyecto: MDR		
FECHA DE EJECUCION	PLAN N° 8	
FECHA	APROBADO	ESCALA SE