



C I R C U L A R N ° 1
L I C I T A C I O N N o . Q N 1 7 7 7 6
P r o v i s i ó n d e M a t e r i a l d e P r o t e c c i ó n
C a t ó d i c a

A todas las empresas interesadas:

En atención a consultas realizadas e iniciativa propia de YPFB Transporte S.A. y de acuerdo a lo estipulado en el pliego de condiciones, se aclara lo siguiente:

Punto 1

El ítem No. 1 en su primera parte indica “Cable tipo AWG 12 HMWPE de 7 hilos de cobre, fabricado de cobre electrolítico recocido” pero en la continuación de la descripción indica “Clase 4 según norma IEC 60228 con revestimiento de PVC Tipo A negro resistente a la propagación de incendios (HMWPE) según norma IEC 60332-3. En este enunciado se hace referencia a dos especificaciones técnicas diferentes, la característica principal del cable HMWPE es que puede ser enterrado directamente y corresponde a un cable con revestimiento de polietileno extruido de alto peso molecular, y el cable PVC es que resistente al fuego y el revestimiento es de poli vinil cloruro.

Respuesta

- Se requiere Cable tipo AWG HMWPE de 7 hilos de cobre, fabricado de cobre electrolítico recocido.

Santa Cruz, 13 de abril de 2017